

HO-PRO

Outdoor-housing



قابلیت های کلیدی

- بدنه ضد خوردنده و محافظ در برابر نور ماوراء بنفش
- آفتاب گیر قابل تنظیم
- مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار IP66

Specifications

- Indoor\Outdoor
- -20°C~60°C (-4°F~140°F)
- Humidity ≤%95RH(non-condensing)
- 497.7mm×122.6mm×168.9mm
- 2.4kg(5.3lb)
- Shell:aluminum alloy Sun shade:plastic
- IP66

HO-PRO/F/H

Outdoor-housing



قابلیت های کلیدی

- بدنه ضد خوردنده و محافظ در برابر نور ماوراء بنفش
- آفتاب گیر قابل تنظیم
- دارای فن و هیتر
- مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار IP66

Specifications

- Indoor\Outdoor
- AC24V
- Heater:20W, Fan:1.8W
- -40°C~70°C (-40°F~158°F)
- Humidity ≤%95RH(non-condensing)
- The heating on:≤9±3°C
- The heating off:≥14±3°C
- The fan opens when the heat is turned on
- 497.7mm×122.6mm×168.9mm
- 2.7kg(5.95lb)
- Shell:aluminum alloy Sun shade:plastic
- IP66

HO-PRO/F/H/I

Outdoor-housing



قابلیت های کلیدی

- بدنه ضد خوردنده و محافظ در برابر نور ماوراء بنفش
- آفتاب گیر قابل تنظیم
- IR قابل کنترل با دوربین
- دارای فن و هیتر
- مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار IP66

Specifications

- Indoor\Outdoor
- AC24V
- Heater:20W, Fan:1.8W, IR:≤12W
- -40°C~70°C (-40°F~158°F)
- ≤%95RH(non-condensing)
- The heating on:≤9±3°C
- The heating off:≥14±3°C
- The fan opens when the heat is turned on
- 497.7mm×122.6mm×168.9mm
- 2.8kg(6.2lb)
- Shell:aluminum alloy Sun shade:plastic
- IP66
- up to 100m IR Range

BR-WM/HO/PRO

Housing Wall Mount Bracket



قابلیت های کلیدی

- بدنه ضد خوردنده و محافظ در برابر نور ماوراء بنفش
- مناسب برای هاوسینگ های سری PRO
- قابلیت تحمل وزن تا 10 کیلوگرم

Specifications

- Indoor/Outdoor, wall installation for box camera housing
- 140mm*88mm*374mm (5.5"x3.5"x14.7")
- 0.8kg(1.76lb)
- Aluminum alloy
- Horizontal: °360; Vertical: °0~°45-