

JB-JOINT

Plastic Waterproof Joint



قابلیت های کلیدی

- اتصال پلاستیکی ضد آب ورودی کابل ها
- قابلیت نصب بر روی محفظه نگه دارنده کابل ها و اتصالات

Specifications

- Indoor and outdoor
- Ø 46 × 37mm (Ø 1.81 × "1.46")
- 0.023kg (0.05lb)
- Plastic

PSE-60

PoE Injector



قابلیت های کلیدی

- توان ۶۰ وات
- دمای کارکرد -۴۰ تا +۷۰ درجه سانتیگراد
- پشتیبانی از سرعت 10/100/1000 Mbps
- پشتیبانی از پروتکل های 802.3at و 802.3ab
- دارای مدار محافظ داخلی

Specifications

- AC 240-100V~ 60/50Hz 2AMax
- DC 56V/1.1A (%4-, %2+)
- Output over current protection: 1.2A
- Short circuit protection (Yes)
- Surge protection power input port
- meets EN 5-4-61000 criterion B:
- L-N 2KV
- L,N-PE 4KV
- Output communication port
- :1kV differential mode (criterion B)
- 40-°F~70°F(40-°F~158°F)
- 20-°F~60°F(4-°F~140°F)
- <%95 RH
- 473g(1.04lb)
- 183mmx70.8mmx37mm(7.20"x2.79"x1.46")
- Plane installation
- Black
- -3pin plug
- Endspan 3.6,(+)1.2(-)Midspan 7.8,(+)4.5(-)
- 0.5±18.5mm (Network Cable Connector)
- CCC,CB,CE,FCC,UL