

PSE-60

PoE Injector



قابلیت های کلیدی

- توان 60 وات
- دمای کارکرد -40 تا +70 درجه سانتیگراد
- پشتیبانی از سرعت 10/100/1000 Mbps
- پشتیبانی از پروتکل های 802.3af و 802.3at
- دارای مدار محافظ داخلی

Specifications

INPUT	AC 100-240V- 50/60Hz 2AMax	Working humidity	<95% RH
OUTPUT	DC 56V/1.1A (+2%, -4%)	Weight	473g(1.04lb)
Protection	Output over current protection: 1.2A	Dimension(LxWxH)	183mmx70.8mmx37mm(7.20"x2.79"x1.46")
	Short circuit protection (Yes)	Installation mode	Plane installation
	Surge protection power input port meets EN 61000-4-5 criterion B:	Color	Black
	L-N 2KV	Input plug	3-pin plug
	L,N-PE 4KV	Power Out Pin	Endspan 1,2(+), 3,6(-)Midspan 4,5(+), 7,8(-)
	Output communication port :1kV differential mode (criterion B)	Output plug	18.5±0.5mm (Network Cable Connector)
Storage Temperature	-40°F-70°F(-40°F-158°F)	Certification	CCC,CB,CE,FCC,UL
Operating Temperature	-20°F-60°F(-4°F-140°F)		

Dimensions

