

- تعیین محدوده تردد (اتوماتیک و دستی)
- شمارشگر مصرف سوخت
- امکان ردیابی در توقف و حرکت
- دکمه هشدار
- تشخیص Man-down
- تشخیص سرعت بیش از حد
- نظارت بر وضعیت موتور
- کنترل درب وسیله نقلیه
- تشخیص بکسل، تصادف و توقف
- تشخیص قطع ردیاب

Mobility



TAT100

ردیاب اموال

مناسب برای ردیابی دارایی های با ارزش بویژه تجهیزات فاقد انرژی الکتریکی حداکثر مقاومت در برابر آب و گرد و غبار (IP68) مقاوم، کوچک و آسان برای نصب

Technology: GSM/GPRS/GNSS

GNSS: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS

Interface: Ultra-low-power Bluetooth, micro-USB, Internal eSIM slot, 128 MB internal flash memory (220'000 records), "Reset" button

Dimensions: 78 x 63 x 28 mm (L x W x H)

Mobility



TMT250

ردیاب شخصی مستقل
(با اتصال GSM، GNSS و بلوتوث)

برای نظارت بر افراد، حیوانات خانگی و خودروها دارای کاور ضدآب IP67، و ظرفیت بالای باتری مجهز به دکمه هشدار، تشخیص Man-down ردیابی داخلی، ردیابی دارایی ها و غیره

Technology: GSM/GPRS/GNSS/Bluetooth (4.0 + LE)

GNSS: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU

Interface: USB , Micro-SIM Slot, 128 MB internal memory (220'000 records)

Dimensions: 44 x 43 x 20 mm (L x W x H)

Mobility



GH5200

ردیاب شخصی خودکار
(با اتصال GSM، GNSS و بلوتوث)

برای ایمنی و حفاظت از افرادی که بدون نظارت مستقیم دیگران فعالیت را انجام می دهند مانند بازدیدکنندگان مراقبت های بهداشتی، کارکنان تعمیر و نگهداری، کارگران یا کارمندان که خارج از ساعات کاری استاندارد کار می کنند. ارتباط صوتی دو طرفه، ارسال پیام های هشدار، Man-Down


Technology: GSM, GPRS, GNSS, BLUETOOTH (4.0 + LE)

GNSS: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS

Dimensions: 95 x 64 x 11 mm (L x W x H)

Interface: Micro-USB, 3 LED indicators, Micro-SIM, e-SIM possibility

Telematics



FMB120

ردیاب خودرو مجهز به GNSS/GSM/Bluetooth

ردیاب کوچک و حرفه ای برای مکان یابی اشیاء از راه دور مانند مدیریت ناوگان، شرکت های کرایه اتومبیل، تاکسیرانی، حمل و نقل عمومی و اتومبیل های شخصی

Technology: GSM/GPRS/GNSS/BLUETOOTH

GNSS: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS

Accuracy: < 2.5m CEP

Input voltage range: 10 - 30 V DC with overvoltage protection (with Back-up battery)

Interface: 3x Digital input, 2x Digital output, 2x Analog input, Micro-USB, Micro-SIM + eSIM

Telematics



FMB202

ردیاب ضد آب کوچک و حرفه ای (IP67)

عملکرد طولانی مدت بدون نیاز به منبع تغذیه برای کاربردهایی همچون کشاورزی، تحویل، حمل و نقل یخچالی، ردیابی تریلر، حمل و نقل آبی، ردیابی موتورسیکلت، امنیت و خدمات اضطراری و غیره

Technology: GSM/GPRS/GPS/BLUETOOTH

GNSS: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS

Interface: 3x Digital input, 2x Digital output, 1x Analog input, Micro-USB, Dual-sim (1x Micro-SIM card; 1x eSIM)

Dimensions: 72,5 x 73 x 27,3 mm (L x W x H)

Operating temperature: -40 °C to +85 °C (without battery)

Telematics



FMB641

ترمینال حرفه ای GNSS/GSM
(برای کاربردهای پیشرفته)

دستگاه چند کاره صنعتی با ویژگی های متعدد برای کاربردهایی مانند لجستیک بین المللی، حمل و نقل یخچالی کشاورزی، ساخت و ساز و معدن، امنیت و خدمات اضطراری

Technology: GSM/GPRS/GNSS

GNSS: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS

Accuracy: < 2.5m CEP

Interface: 4x Digital input, 4x Digital output, 4x Analog input, 2x RS232, 1x RS485, CAN J1939, J1708, K-line , Mini-USB, 2x SIM Card, external Micro SD card up to 32 GB



۱۸ ماه گارانتی

شرکت پارس ارتباط افزار نماینده رسمی تلتونیکا در ایران
پیشرو در تولید، تأمین، توزیع، آموزش و خدمات پس از فروش
تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در ایران

Networks



RUTXR1

روتِر صنعتی LTE Cat6 rack-mounted

قابلیت استفاده از دو سیم کارت با منبع تغذیه اضافی
بالغ بر 150 اتصال وای فای همزمان، امکان اتصال فیبر
دارای SFP WAN و پورت کنسول اختصاصی
مجهز به پورت ها و پلتفرم های صنعتی و انواع ارتباطات امن

Mobile Module: 4G (LTE) – Cat 6 up to 300 Mbps, 3G – up to 42 Mbps

Wireless Modes: 802.11b/g/n/ac (WiFi 5), Dual Band, MU-MIMO, Access Point, Station

WiFi security : WPA3, WPA2, WEP, TKIP, Wireless Hotspot

Network: Static routing, Dynamic routing (BGP, OSPF v2, RIP v1/v2, EIGRP, NHRP)/VPN

Physical Interfaces: 1 x Gigabit WAN port, 4 x Gigabit LAN Ports, 1 x SFP port, 1 x USB A Port

Networks



TSW100

سوئیچ صنعتی غیر مدیریتی POE

ایده آل برای کاربردهای حرفه ای با پهنای باند
بالا و اتصال داده قابل اعتماد

Ethernet: 5 x LAN ports, 10/100/1000 Mbps

POE: PORT 1-4, 802.3af/at standards

Max Power per Port: 30W

Total PoE Power Budget: 120W

Dimensions (W x H x D): 115 x 32 x 95 mm

Operating temperature: -40 °C to +75 °C

Telematics



FMB920

ردیاب هوشمند

مجهز به بلوتوث و باتری پشتیبان داخلی

قابلیت ردیابی وسایل نقلیه سبک در کاربردهایی مانند بیمه، بازرایی
اتومبیل های سرعتی، خدمات ایمنی عمومی و ناوگان حمل و نقل
دارای ورودی دیجیتال برای نظارت بر وضعیت احتراق، درب یا دکمه زنگ
هشدار و امکان بی حرکت کردن خودرو از راه دور

GNSS: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS

Module: GSM/GPRS/GNSS/BLUETOOTH

Dimensions: 79 x 43 x 12 mm (L x W x H)

Operating Environment: -40 °C to +85 °C

Interface: Digital Inputs: 1/Digital Outputs: 1/Analog Inputs: 1/SIM: Micro-SIM

www.pars-e.com

Networks



RUT240

روتِر صنعتی 4G LTE Wi-Fi

مناسب کاربردهای تخصصی M2M و IoT
عملکرد عالی برای ارتباطات حساس بر بستر موبایل
استفاده از 4G به عنوان پشتیبان شبکه

پیشرفته و خدمات تونل سازی در شبکه های IoT
امکان سوئیچ اتوماتیک به اتصال پشتیبان در صورت مشکل روی پورت WAN

Mobile Module: 4G (LTE) – Cat 4 up to 150 Mbps, 3G – Up to 42 Mbps, 2G – Up to 236.8 kbps

Wireless Modes: IEEE 802.11b/g/n, Access Point (AP), Station (STA) / Hotspot
Up to 50 simultaneous connections

Interfaces: 1 x WAN/LAN port, 1 x LAN port, 10 /100 Mbps 1 x Digital Input, 1 x Digital Output 1 x SIM slot

VPN : OpenVPN, IPsec, Stunnel, ZeroTier, WireGuard, GRE tunnel, SSTP

Networks



RUT955

روتِر صنعتی LTE Cat 4

مجهز به 4G LTE و پشتیبانی از 150 مگابیت بر ثانیه
دارای دو سیم کارت و کاهش قابل توجه هزینه های رومینگ
حساس به محدوده جغرافیایی خاص با قابلیت موقعیت یابی جهانی (GNSS)

رابط های ارتباطی سریالی RS232/RS485

دارای چندین ورودی/خروجی جهت نظارت و کنترل از راه دور
مجهز به سیستم مدیریت از راه دور (Teltonika RMS)

Mobile Module: 4G (LTE) – Cat 4 3G – , 2G SIM cards, auto switch cases

Wireless Modes: IEEE 802.11b/g/n, Access Point (AP), Station (STA) / Hotspot up to 100 simultaneous connections

Industrial Features: 1 x WAN/LAN port, 3 x LAN ports, 1 x USB A (storage , printer), Micro SD Card Full network protocols, multiple VPN services, SECURITY, MODBUS , MQTT Gateway,

Networks



RUTX12

روتِر پر قدرت Dual LTE Cat 6

دارای دو سیم کارت با عملکرد دو مودم LTE Cat 6 به طور همزمان
با قابلیت Load Balancing
مجهز به سیستم هئانی ناوبری ماهواره ای برای خدمات مکان یابی
و همگام سازی زمان

Mobile Module: 2 x 4G (LTE) – Cat 6 up to 300 Mbps, 3G – up to 42 Mbps

Wireless Modes: 802.11 b/g/n/ac, Access Point, Station, up to 150 simultaneous connections

Ports: 1 x WAN and 4 x LAN Gigabit ports, Bluetooth LE, USB (flash drive, additional modem, printer)

Network: Static/Dynamic routing (BGP, OSPF v2, RIP v1/v2, EIGRP, NHRP)/VPN

Physical Interfaces: 5 x RJ45 ports, 10/100/1000 Mbps +1x WAN port, 10/100/1000 Mbps

www.pars-e.com



۱۸ ماه گارانتی



DN: PETELPR06Q422

کلیه حقوق مالکیت معنوی این اثر متعلق به شرکت پارس ارتباط افزار می باشد و هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد.



۱۸ ماه گارانتی